



Water savings



Pure copper movement




Crankshaft Pump



Motor On-off Switch



Time savings



Pressure

EX16-M

Hidrolavadora de alta presión EX16-M, con 160 bar de presión y un caudal de agua de 10.8 l/min, pensada para trabajos más exigentes. Combina máxima fortaleza con facilidad de uso. Sus pistones cerámicos y la tecnología avanzada de juntas permiten jornadas de trabajo continuas sin perder rendimiento. Incluye accesorios funcionales y sistema de montaje rápido, asegurando resultados potentes y eficientes.



1 PERDURABILIDAD Y FORTALEZA

- Cigüeñal y bielas con rodamiento de bolas resistentes con aletas metálicas para mejor enfriamiento.
- Pistón cerámico para menor desgaste de alta durabilidad.

2 ALTAMENTE ERGONOMICA

- Diseño compacto que garantiza comodidad facilidad de uso y transporte.

3 FÁCIL MANTENIMIENTO

- La amplia abertura de la cubierta de la máquina permite el acceso fácil a todos los componentes relevantes de servicio y mantenimiento.

4 ALMACENAMIENTO SENCILLO

- Almacenamiento de boquillas integrado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Water savings



Pure copper movement




Crankshaft Pump



Motor On-off Switch



Time savings



Pressure



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

POTENCIA DEL MOTOR (W)	3400
VOLTAJE (V/Hz)	220-60
PRESIÓN NOMINAL (Bar)	160
PRESIÓN MÁXIMA (Bar)	180
CAUDAL MÁXIMO (L/m)	10.8
SISTEMA DE BOMBA	Función Auto Stop
DIÁMETRO DE SALIDA	M22 Macho, entrada 3/4 macho
MARCO	Tipo LT con tapa superior elevable
DECIBELES (dB)	80.9
CABLE (mt)	5
MANGUERA TRENZADA DE ACERO (mt)	10
DIMENSIONES (Largo x Ancho x Alto)	72.5x55x52
PESO (Kg)	45

ACCESORIOS INCLUIDOS



1	Manguera de 10 mts	8	Filtro de entrada
	■ Manguera trenzada de acero ID8 de 10 mt		■ Filtro de entrada de agua externo
2	Pistola 4000	9	Conector de entrada
	■ Pistola 4000 psi, entrada M22 macho, salida M22 macho		■ Conector de entrada (hembra 3/4)
3	Lanza de Acero	10	Boquilla turbo 035
	■ Lanza de acero inoxidable de 508 mm, conector giratorio hembra M22, salida 1/4" QD		■ Boquilla turbo 035
4	Boquilla 0°	11	Boquilla 25035
	■ Boquilla 0°		■ Boquilla 25035
5	Boquilla 15°	12	Champunera
	■ Boquilla 15°		■ Champunera 2Lt
6	Boquilla 25°	13	Pistola 4300
	■ Boquilla 25°		■ Pistola 4300 psi, entrada M22 macho, salida M22 macho
7	Boquilla 40°	14	Acortador de lanza M22
	■ Boquilla 40°		■ Acortador de lanza M22



Incluido en la caja de empaque



Accesorios disponibles no incluidos